

CONDITIONNEMENT

Sets de 2,5 kg :	Comp. A : 2,15 kg	Comp. B: 0,35 kg
-------------------------	-------------------	------------------

PRECAUTIONS

- Il est impératif de lire les notices de sécurité et les instructions d'utilisation avant d'appliquer les produits EPICOL.
- Les produits EPICOL dégagent une odeur caractéristique pendant l'application. Tout produit alimentaire se trouvant dans les environs des travaux doit être éloigné.
- Eviter tout contact avec la peau. Utilisez des gants en caoutchouc lors de la manipulation des produits.
- Une concentration élevée de vapeurs peut causer des irritations aux yeux. Peut provoquer une hypersensibilité en cas d'inhalation et de contact avec la peau. Veuillez veiller à une ventilation suffisante durant les travaux.
- Les systèmes EPICOL sont inflammables durant l'application. Il est strictement interdit de fumer à proximité et dans les environs des produits. Par ailleurs, toute opération pouvant être à l'origine de sources de chaleur ou de feu (tels travaux de soudage) est strictement interdite.

STOCKAGE

- L'EPICOL doit être stocké dans un endroit sec, ventilé et à une température de 5 à 35 °C.
- L'EPICOL ne peut jamais être stocké dans une température supérieure à 35°C.
- L'EPICOL doit être utilisé dans une période maximale de 1 an après production. En cas de doute, veuillez contacter RESIPLAST en mentionnant le numéro de référence de production sur l'emballage.
- Ne jamais vider les produits ou excédants dans les égouts.

GARANTIE

Resiplast garantit ce produit sans défaut et remplace les produits pour lesquelles les défauts seraient prouvés. Les informations données par Resiplast sont données de bonne foi.

RESITEC NV - FLOORTECHNOLOGY KNOW-HOW QUALITY FLEXIBILITY SAFETY CREATIVITY
GULKENRODESTRAAT 3 B-2160 WOMMELGEM T +32 (0)3 320 02 20 F +32 (0)3 322 90 58
BTW BE 0437 023 404 RPR Antwerpen REG 02.28.11 KBC 406-0106001-87
INFO@RESITEC.COM WWW.RESITEC.COM

